

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van fijn **Zandsteen**, geslepen -binnenshuis-

Zandstenen met een gepolijst oppervlak worden als exclusieve vloerbedekking gebruikt. Net als elk natuurlijk materiaal heeft ook deze natuursteen een zekere mate van zorg nodig. Dit verfraait het aanzicht, zorgt voor moderne prestaties en zorgt voor vele jaren van ongerepte genot met deze klassieke natuursteen.

De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

Voor het grouten:

Impregneren maakt het makkelijker om het voegmateriaal later af te wassen.

Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser - zuurvrij - verwijdert vette, algemeen vuil en nog veel meer



Verbruik:
1Liter/30m²



Verduin het product met water 1:10.



Borstel de vloer krachtig met een vochtige nattigheid, en dweil dan op.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak goed drogen.

Opmerking:

Voor zuurbestendige oppervlakken kun je Lithofin MN Cementsluierverwijderaar gebruiken (verdund minimaal 1:15) schoon. Doe alsjeblieft een voorlopige test.

Benodigde apparatuur: emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin VLEKSTOP >W< -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt onderhoud makkelijker.



Verbruik:
1Liter/5-7m²



Let op. Uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik.*




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng het gelijkmatig aan met een dweil of sealbrush.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

Benodigde uitrusting: Bak of bak met schraprail, kortpolige mop, borstel, afdichtingsborstel, schoonmaakdoek

3

Regelmatig onderhoud voor meer informatie, zie pagina 2

Lithofin MN Wash & Clean - regelmatig gebruikt - onderhoudt goed onderhouden oppervlakken.




1Liter



Voeg 1 shot (ongeveer 20 ml) toe aan het dweilwater.



Veeg de vloer af met een vochtige doek. Niet met water afvegen.



Laat het drogen, loop niet.

Opmerking:

Bij zware vervuiling veeg af en toe af met Lithofin MN Vuiloplosser.

Benodigde uitrusting: emmer, dweil of iets dergelijks

Nieuw aangelegde gebieden

Voor het voegen: Breng Lithofin VLEKSTOP >W<* dun aan op de droogste laag vóór het voegen en laat het ongeveer 6 uur drogen. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de bedekking waterafstotend is. Bij het voegen van de vloer moet het voegmateriaal zorgvuldig en volledig van het oppervlak worden afgespoeld.

1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

De behandeling van een al gebruikt oppervlak vereist zorgvuldige voorreiniging.

Allemaal onzuiverheden en verzorgingsproducten worden van het oppervlak en de poriën verwijderd.

- Verdun Lithofin MN Vuiloplosser tot 1:3 met water, afhankelijk van de vervuiling, met een schrobborstel of
- Breng het doekje royaal aan en laat het 5 - 10 minuten aantrekken.
- Borstel daarna goed (scrubber of borstel) en wacht nog eens 5 minuten.
- Voeg water toe onder borstels en zuig het vocht eraf.
- Spoel 1-2 keer met schoon water totdat alle wasmiddelresten volledig zijn verwijderd.

Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.

Verwijdering van speciale verontreinigingen

Olie, vet, resten van vloerverzorgingsproducten	Lithofin MN Vuiloplosser
Teer, was, houtbeitsen, sealants	Lithofin LÖSEFIX
Diep zittende olieplekken	Lithofin OIL-EX
Kalkafzettingen (alleen voor resistente oppervlakken)	Lithofin MN Cementsluierverwijderaar (verdund min.1:20)

2a Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

Belangrijk:

- **Maak van tevoren een testgebied op.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- Impregnaties mogen alleen worden toegepast op volledig gedroogde oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak worden opgenomen.
- Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is na het drogen niet meer mogelijk. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.

2b Alternatieve oppervlakbehandeling

Sealing is een laagvormende behandeling die oppervlakken een glanzende beschermende laag geeft.

Dit moet van tijd tot tijd worden vernieuwd of vernieuwd. Laagvormende producten zijn alleen geschikt voor binnenshuis gebruik en veranderen de slipweerstand van het oppervlak.

Lithofin MN Glansfilm vormt een zijdezachte, matte, glanzende beschermende laag die de kleur slechts licht versterkt.

Geeft ruwe tot fijne begane grond een elegante afwerking. Van tijd tot tijd is een nieuwe behandeling nodig.

Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- △ Kalstenhoudende zandstenen (bijv. Pietra Serena) bestaan uit zure stoffen zoals azijn, citroensap, ketchup, wijn, mousserende wijn, zure reinigers, enzovoort. Vermijd contact met deze stoffen.

TIP: Vermijd uitloging, sterk vetoplossende schoonmaakmiddelen, evenals producten die residuen achterlaten, omdat deze de goed verzorgde uitstraling van natuursteen maakt het onderhoud moeilijker.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.

Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.

De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

Als u vragen heeft, neem dan
contact op met de
LITHOFIN-Service-Telefoon:
0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

The Professional Solution