

Behandelen van **FLAGSTONES** in kwartsiet, leisteen, porfier en zandsteen -buitenshuis-

Flagstones zijn onregelmatig gevormde, uit natuursteen gespleten/gebroken platen die worden gebruikt voor een rustieke, robuuste bestrating van terrassen en tuinpaden. Dit is een advies voor Flagstones in **kwartsiet, leisteen en zandsteen**. Bij plaatsing van Flagstones binnenshuis, zie Informatie Verzorgingsinstructies. Alle vloerbedekkingen behouden hun natuurlijke, mooie uiterlijk dankzij een behandeling, lees onderstaande adviezen.

Voorafgaand aan het voegwerk

Om het afwassen van de voegmortel op ruwe oppervlakken te vergemakkelijken, brengt u Lithofin Bescherming >W< al vóór het voegen in een dunne laag aan.*

Reiniging na plaatsing



U krijgt een schoon, helder oppervlak door te reinigen met Lithofin MN Cementsluisverwijderaar. Hiermee verwijdert u voegselresten en ander bouwvuil. Verdun de reiniger in een verhouding van ongeveer 1:7, breng het aan op een vooraf bevochtigd oppervlak, schrob het na enkele minuten en spoel het vervolgens af met veel water

Verwijderen speciale vervuilingen

olie – vet	Lithofin MN Vuiloplosser
houtlazuur, teer, silicone	Lithofin LÖSEFIX
verse verf, rubber	
diepzittende olieplekken	Lithofin OIL-EX
vuil van planten, gras, aarde	Lithofin MN Buitenhuisreiniger
Groene aanslag	Lithofin Terrassenreiniger

Regelmatig onderhoud

Bij normaal gebruik volstaat het om de vloer af en toe te vegen en af en toe nat te schrobben. Voeg Lithofin MN Vuiloplosser toe aan het schrobwater.

TIP: reinig het terras na de winter met Lithofin Terrassenreiniger; verwijdert groenaanslag en andere buitenvervuiling. (voorjaarsschoonmaak).



* Ook na het voorbehandelen moeten de Flagstones bij het voegen nog steeds goed afgesponsd worden om opdrogende voegselresten te voorkomen.

LITHOFIN-Service-Telefoon: (B) 32 (0)3 366.39.09
support@lithofin.be

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als vrijblijvend advies. Het gebruik van een product moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. De geschiktheid van het product moet worden getest op een proefoppervlak. (BNL4.26)

Beschermende behandeling

Een oppervlaktebehandeling verbetert het uiterlijk en de gebruikseigenschappen van natuursteen. Hierdoor ontstaan er minder vlekken en zijn vlekken en andere verontreinigingen gemakkelijker te verwijderen. De natuursteenvloer wordt aanzienlijk onderhoudsvriendelijker en blijft jarenlang mooi.



Belangrijk: Alle impregneermiddelen mogen alleen worden aangebracht op volledig droge en zuigende oppervlakken.

Wachtermijnen: 4-6 weken bij plaatsing in een mortelbed, 2-3 weken bij verlijming. Plaats vooraf een testvlak. Verwerken bij droog weer, niet in volle zon. Herhaal de behandeling na enkele jaren voor een optimaal resultaat.

Twee opties:

1) Kleurloos – zonder glans

Lithofin VLEKSTOP >W< is een ademende impregnering die de Flagstones olie-, vet-en waterafstotend maakt. Daardoor ontstaan er minder vlekken en wordt de dagelijkse reiniging aanzienlijk vergemakkelijkt. Deze behandeling verandert het uitzicht van het oppervlak niet.



Verwerking: Breng het product ruim en gelijkmatig aan met een brede kwast of een Lithofin impregneerborstel, laat het inwerken en verwijder het overtollige product volledig voordat het opdroogt (ca. 15 min.).
Rendement: ca. 7-10 m² per liter afhankelijk van de steensoort.

2) Met kleurverdieping – zonder glans

Lithofin MN Kleurverdieper geeft de Flagstones een intense kleur* (alsof deze nat is) en een frisse uitstraling. Tegelijkertijd wordt de bestrating beschermd tegen wateropname. Verwerking: Breng Lithofin MN Kleurverdieper ruim en gelijkmatig aan met een brede kwast, roller of Lithofin impregneerborstel.
Rendement: ca. 7-10 m²/liter afhankelijk van de steensoort.

Let op: plaats vooraf een testvlak om het effect op het steenoppervlak te bekijken. Sommige steensoorten laten zich niet altijd gelijkmatig verdonkeren.



***Advies:** op Flagstones die vooraf geïmpregneerd zijn, is het verdonkerend effect minder.

Uw Lithofin verdeler: