

## Reinigen - Beschermen - Onderhouden van **Moezeldolomiet** (geborsteld en geslepen) -buitenshuis-

Moezeldolomiet is een bruinachtig tot beige sedimentair gesteente en bepaalt het landschapskarakter van de Boven-Moezel. De uniforme, warme kleur en levendige structuur maken het materiaal een zeer populaire natuursteen. Tegenwoordig is verzorging eenvoudig en veilig dankzij gespecialiseerde producten. Het oppervlak behoudt zijn unieke uiterlijk met de juiste zorg.

### De 3 stappen in één oogopslag, gedetailleerde informatie zie pagina 2

1

#### Voor het grouten:

Impregneren maakt het makkelijker om het voegmateriaal later af te wassen.

#### Eerste reiniging van nieuwe gebruikte oppervlakken: zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser -zuurvrij- verwijderd vetig algemeen vuil en nog veel meer.



**Verbruik:**  
1Liter/25m²



Verdun het product met water 1:5 en breng het aan.



De vloer moet vochtig en nat zijn, borstel grondig en dweil dan op.



Was goed met zoet water.



Laat het oppervlak goed drogen.

#### Opmerking:

Op ruwe oppervlakken kan hardnekkige nevel worden verwijderd met Lithofin MN Cementsluisverwijderaar ar (verdund minimaal 1:15). Doe alsjeblieft een voorlopige test.

**Benodigde apparatuur:** emmer, dweil en schrober, rubberen trekker of waterstofzuiger

2

#### Beschermende behandeling tegen vlekken

Voorreiniging van gebruikte oppervlakken: zie pagina 2


Lithofin VLEKSTOP >W< -onzichtbaar- stoot water en olie af en maakt onderhoud makkelijker.



**Verbruik:**  
1Liter/  
8-15m²



Let op. Uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik.




Product overbrengen naar bak of bak.




Breng gelijkmatig aan met een wiper of roller.



Verspreid of verwijder overtollige strepen, plassen en plassen.



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Bind je niet.



Bescherm ongeveer 24 uur tegen vocht.

**Benodigde apparatuur:** Bak of emmer met schraprail, kortpool dweil of roller, borstels, schoonmaakdoeken

3

#### Voors meer informatie, zie pagina 2

Lithofin MN Vuiloplosser voor het verwijderen van hardnekkig vuil – indien nodig.



1Liter



Verdun het product ca. 1:15 met water.



Poets de vloer nat met een vochtige doek en veeg één keer met water.

**Benodigde uitrusting:** emmer, dweil of iets dergelijks

**Raadpleeg alstublieft de instructies op de verpakking.**

BNL4.26 / Ref. 369 Stand D4.25

## Nieuw aangelegde gebieden

**Voor het voegen:** Breng Lithofine VLEKSTOP >W<\* dun aan op het droge oppervlak voordat je voegt en laat het ongeveer 6 uur drogen. Het afwassen van de voeg is dan makkelijker omdat de bedekking waterafstotend is. Bij het voegen van de vloer moet het voegmateriaal zorgvuldig en volledig van het oppervlak worden afgespoeld.

## 1 Voorreiniging voor beschermende behandeling van gebruikte, zwaar vervuilde oppervlakken

- ◆ De behandeling van een oppervlak dat al is gebruikt of vervuild (bijvoorbeeld met groene coating of tanninezuur) vereist zorgvuldige voorreiniging.
- Breng Lithofin MN Buitenhuisreiniger\*\* aan met een tuinspuit en laat het 10-15 minuten inwerken. Bij sterke vervuiling kunt u Lithofin MN Buitenhuisreiniger\*\* een nacht laten inwerken; bij slechts lichte algemene vervuiling gebruikt u Lithofin MN Vuiloplosser.
- Borstel daarna goed (schuurmachine of borstelmachine).
- Spoel één tot twee keer na met schoon water totdat alle resten van het reinigingsmiddel zijn verwijderd.
- ◆ Na een paar dagen droogtijd kun je de beschermende behandeling uitvoeren.



## Verwijdering van speciale verontreinigingen

|                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kalkafzettingen (alleen voor ruwe oppervlakken)                      | Lithofine MN Cementsluierverwijderaar (verdund min. 1:20) |
| Roestvlekken                                                         | Lithofin Rost-EX                                          |
| Diepgewortelde olievlekken                                           | Lithofin LÖSEFIX                                          |
| Teer, was, houtvlekken, olie, vet, vuil                              | Lithofin OIL-EX                                           |
| Plantaardige verkleuring, onzuiverheden en andere zwarte afzettingen | Lithofin MN Buitenhuisreiniger**                          |

## 2 Meer informatie over de beschermende behandeling tegen vlekken

- ◆ Impregnatie met Lithofin VLEKSTOP >W<\* geeft het best mogelijke effect zonder het oppervlak te veranderen. Als gevolg daarvan, er zijn minder vlekken of vlekken en andere onzuiverheden zijn makkelijker te verwijderen.
- ◆ Het natuurlijke stenen oppervlak wordt veel gemakkelijker te onderhouden en zijn prachtige uiterlijk zal vele jaren bewaard blijven.
- ◆ De werkzame ingrediënten zijn na het drogen onschadelijk voor de gezondheid. Geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis.
- ◆ Een herhaling van de bevruchting wordt aanbevolen in buitenruimtes na maximaal 3 tot 4 jaar. In het geval van een jaarlijkse toepassing en bescherming blijft consequent hoog.

### Belangrijk:

- ◆ **Maak van tevoren een testgebied op.** Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd.
- ◆ Breng alleen impregnaties aan op volledig gedroogde oppervlakken, anders dringt het product niet door het oppervlak kan intrekken.
- ◆ Veeg overtollig product zorgvuldig en volledig van het oppervlak, want dit is niet meer mogelijk nadat het is opgedroogd. Als de doek al begint te drogen, bevochtig hem dan indien nodig met product.
- ◆ Sommige soorten steen kunnen donkerder worden. Impregnatie beschermt niet tegen de effecten van zuren.

### Belangrijke opmerkingen:

- △ Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- △ Elke kalksteen bestaat uit zure stoffen zoals azijn, citroensap, ketchup, wijn, mousserende wijn, zuur schoonmakers, enzovoort. Vermijd contact met deze stoffen.
- △ Kalkstenen worden voortdurend blootgesteld aan het weer in buitengebieden en vervagen daardoor. Dit gedrag is vooral merkbaar bij de zeer kleurrijke kalkstenen en/of gedeeltelijk bedekte kalkstenen gebieden.

**TIP:** Vermijd uitloging, sterk vetoplossende schoonmaakmiddelen, evenals producten die lagen vormen of residuen achterlaten, omdat deze het goed verzorgde uiterlijk van natuursteen aantasten en het onderhoud moeilijk maken.

\*\*Gebruik biocidale producten zorgvuldig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voordat je het gebruikt.

\*Uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik.

Deze informatie kan en moet alleen niet-bindend advies geven.  
Het gebruik van een product moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken.  
De geschiktheid van het product wordt bepaald op een testgebied.

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de  
**LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09**

## The Professional Solution