

Reinigen von Grabmalen aus Naturstein

Naturstein ist sehr witterungsbeständig und unempfindlich. Jedoch bilden sich auf Oberflächen die der Witterung ausgesetzt sind, Algen- und Moosbeläge und andere Ablagerungen. Wie schnell und stark diese auftreten, hängt von der Gesteinsart, der Oberfläche und dem Standort ab.

Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Besonders unter Bäumen entstehen durch Früchte und Blätter schnell Verfärbungen und Verunreinigungen. Diese beeinträchtigen das gepflegte saubere Aussehen des

Steins. Regen oder Wasser alleine reichen meist nicht aus, um die Oberfläche zu reinigen. Es gelingt jedoch recht mühelos mit Lithofin MN Steinrein*. Nicht nur die Oberfläche wird wieder sauber, sondern auch die Neuverschmutzung wird über mehrere Monate verringert. Regelmäßige Verwendung hält alle Flächen stets sauber.

Die Anwendung ist einfach:

Lithofin MN Steinrein* ist gebrauchsfertig. Die Düse der Sprühpistole auf >sprühen< drehen und Fläche satt einsprühen. (Auftragsmenge: ca. 100ml/m²).

Nach einigen Tagen verschwinden die Verunreinigungen, die Reste kann man mit Wasser und Bürste abwaschen oder sie werden im Laufe der Zeit vom Regen abgespült. Für optimale Wirkung Lithofin MN Steinrein* nur bei trockenem Wetter anwenden.

Hinweis: Bei größerem Bedarf kann auch Lithofin ALLEX* (verdünntbares Konzentrat) verwendet werden.



Starke Verschmutzungen

Wenn das Grabmal bereits von starkem oder dunklem Bewuchs betroffen ist oder Verunreinigungen sich nicht mehr entfernen lassen, dann muss intensiv gereinigt werden. Lithofin MN Steinrein >S<* wirkt schnell und gründlich, aber auch materialschonend. Es löst und entfernt hartnäckige dunkle und grüne Beläge, Ablagerungen, Stockflecken sowie Verfärbungen, die durch Pflanzen oder Blätter verursacht wurden.



Die Anwendung ist einfach: Sprühpistole aufschrauben, Düse auf >sprühen< drehen und Fläche satt einsprühen (Auftragsmenge ca. 100ml/m²). Nach ca. 10 Min. mit Wasser unter Bürsten abwaschen oder vom nächsten Regen abspülen lassen. Bei sehr starken Verunreinigungen Vorgang wiederholen, Produkt evtl. länger einwirken lassen.

△ **Wichtig:** Probefläche anlegen. Spritzer auf Pflanzen, Textilien, Metallen, Holz etc. verursachen Flecken, sofort mit viel Wasser abwaschen oder besser vorher abdecken.

Die professionelle Lösung

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Oberflächen aus Naturstein können durch eine Spezial- Imprägnierung geschützt werden. Diese rüstet die Oberfläche Wasser und Öl abweisend aus. Dadurch werden Flecken vermieden bzw. sind wie auch andere Verunreinigungen leichter entfernbar.

Der Naturstein wird noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

Diese Anforderungen erfüllt Lithofin FLECKSTOP >W< optimal. Die Imprägnierung eignet sich für alle Oberflächen, ergibt bestmögliche Wirkung, ohne das Aussehen der Oberfläche zu verändern. Das Produkt ist auf wässriger Basis und geruchsarm.

Die Eignung sollte jedoch sichergestellt sein, da manche Oberflächen bereits werkseitig imprägniert oder geharzt sind. Auf derartigen Oberflächen ist die Verwendung wasserbasierter Produkte nur eingeschränkt möglich.

In diesem Fall empfehlen wir die lösemittelhaltige Alternative zu Lithofin FLECKSTOP >W<: Lithofin MN Fleckstop.

Die Verarbeitung ist einfach: Mit Pinsel auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min.) restlos entfernen.

△ **Wichtig:** Alle Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen. Imprägnierungen schützen nicht gegen säurehaltige Stoffe. Eine Wiederholung der Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird empfohlen.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Teer, Wachs, Holzlasuren, Kerzenwachs	Lithofin LÖSEFIX
tiefsitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Rost	Lithofin Rost-EX

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln.

Ref. 40005 Stand 3.20as

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: