

Behandlung von Blue Pearl

Blue Pearl ist ein intermediäres Tiefengestein, das in die Gesteinsgruppe der Syenite fällt. Bei diesem einzigartigen Naturstein werden bei entsprechendem Lichteinfall Minerale zur Reflektion angeregt. Dieser optische Effekt kommt erst bei polierter Oberfläche und gleichmäßiger Ausrichtung der Platten voll zur Geltung. Sein schönes Aussehen behält der Belag bei Einhaltung der nachfolgenden Hinweise.

Allgemeine Hinweise



Bitte beachten Sie, dass manche Varietäten an den Kristallgrenzen empfindlich reagieren und von säurehaltigen Stoffen wie Essig, Zitronensaft, Ketchup, Wein, Sekt, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen werden. Vermeiden Sie daher den Kontakt dieser Stoffe mit polierten oder geschliffenen Oberflächen.

Vor dem Verfugen

Tragen Sie die später gewünschte Imprägnierung auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1 x dünn auf. Das erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels, da der Belag Wasser abweisend ist.

△ Bitte beachten Sie, dass Zementschleierentferner säurehaltig sind und für polierte und geschliffene Oberflächen nicht oder nur bedingt geeignet sind. Beim Verfugen daher sorgfältig mit Wasser nachwaschen.

Bauendreinigung



Eine saubere und klare Oberfläche erhalten Sie mit einer Reinigung durch Bürsten oder Wischen mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt.



Reste von Fugenmörtel auf polierten und geschliffenen Flächen: Lithofin MN Grundreiniger min. 1:3 verdünnt auftragen, ca. 10 Min. einwirken lassen und mit weißem Pad vorsichtig -ohne Druck- abreiben.

Spezielle Verunreinigungen

Öl, Fett, Rückstände von Pflegemitteln	Lithofin MN Grundreiniger
Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Kalkablagerungen	Lithofin MN Grundreiniger mechanische Unterstützung durch Schaber, Pad o.ä.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Benutzte und fleckgefährdete Flächen wie Böden, Tische, Küchenarbeitsplatten usw. brauchen eine Imprägnierung. Diese rüstet die Oberfläche Wasser und Öl abweisend aus. Dadurch werden Flecken vermieden bzw. sind, wie auch andere Verunreinigungen, leichter entfernbar.

Der Naturstein wird noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

Diese Anforderungen erfüllt Lithofin MN Fleckstop optimal. Die lösemittelhaltige Imprägnierung eignet sich für alle Oberflächen, ergibt bestmögliche Wirkung, ohne das Aussehen der Oberfläche zu verändern.

Die Wirkstoffe sind gesundheitlich unbedenklich.

Lithofin FLECKSTOP >W< ist die geruchlose Alternative auf wässriger Basis. Ideal für bewohnte Bereiche, in denen der Geruch organischer Lösungsmittel bei der Verarbeitung stören könnte.

△ **Wichtig:** Alle Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird dringend empfohlen.



Die Verarbeitung ist einfach: Mit Wischmopp oder Pinsel auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min.) restlos entfernen.



Imprägnierungen schützen nicht gegen säurehaltige Stoffe. Eine Auffrischung der Imprägnierung sollte ca. 3 Jahren erfolgen.

Regelmäßige Pflege



Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege* bei - so reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Stark fettlösende Mittel, auslaugende Schmierseifen eignen sich nicht zur Dauerpflege.

Zur Auffrischung und Erhaltung polierter Flächen empfehlen wir, gelegentlich (ca. jedes 4. Mal statt Wischpflege*) Lithofin MN Glanzpflege ins Wasser zu geben.



*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln.

Ref. 41010 Stand 2.20gps

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de

Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at

Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18 50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch