

Reinigen, Schützen und Pflegen von Zementfliesen

Zementfliesen werden in einem aufwändigen Verfahren in Handarbeit hergestellt. Die ursprünglich in mediterranen Ländern gefertigten Fliesen sind meist sehr farbig und mit traditionellen Ornamenten verziert. Das Material ist sehr weich und aufnahmefähig, weshalb eine Schutzbehandlung erforderlich ist. Diese verbessert die Gebrauchseigenschaften und das Aussehen des Materials. Diese Anleitung gilt für werkseitig unbehandelte Zementfliesen.

Wichtiger Hinweis

△ Zementfliesen werden von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Cola, Wein etc. sowie säurehaltigen Reinigern angegriffen. Diese Stoffe sind von diesem empfindlichen Belag fernzuhalten.

Vor dem Verfugen

Das Material ist vor dem Verfugen unbedingt vollflächig mit Lithofin AFH (unverdünnt) zu behandeln. Dies verhindert, dass sich in der porösen Fliesenoberfläche Zement und andere Farbpartikel anreichern, welche nicht mehr entferntbar sind und zu Verfärbung/Verschleierung führen. Satten Produktfilm mittels Gartenspritze aufsprühen. Anschließend mit Wischer verteilen. Bei farbig pigmentierten Fugenmaterialien Vorgang nach einer 30-minütigen Trocknungszeit wiederholen. Nach 60 Minuten Trocknungszeit kann ausgefugt werden.

Nach dem Verfugen

Schutzfilm mitsamt den aufliegenden Zementschleierresten entfernen. Hierzu Lithofin MN Grundreiniger 1:3 verdünnen (bei dicker aufgetragener Schutzschicht stärker konzentrieren) und nach einer Einwirkzeit von 20 Minuten mittels weißem Pad rückstandsfrei entfernen. Eine Einscheibemaschine und ein Wassersauger erleichtern die Arbeit erheblich. Abschließend mit klarem Wasser spülen, um alle Reinigerreste zu entfernen.

Schutzbehandlung

Vor Ausführung der Schlussbehandlung muss die Fläche unbedingt trocken, sauber und fleckfrei sein!



Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl:

1. Seidenglanzende Oberfläche*

Tragen Sie Lithofin MULTI-SEAL dünn und gleichmäßig mit einem Wischmopp auf. Diese Zusatzbehandlung verleiht dem Boden einen seidenmatten Glanz, sowie einen Oberflächenfilm, der die Empfindlichkeit reduziert und gleichermaßen die Unterhaltsreinigung erleichtert.

Nach einer Trocknungszeit von mind. 2 Stunden wiederholen Sie die Anwendung. Eine kreuzweise Verarbeitung vermindert hierbei die Gefahr zur Streifenbildung.

2. Naturmatte Oberfläche:

Tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< pur auf, um eine erhöhte Fleckresistenz gegenüber Öl, Fett und Wasser zu erreichen. Die Fleckbildung wird so deutlich reduziert und die Unterhaltsreinigung erheblich erleichtert. Das Aussehen des Belages wird nicht verändert, jedoch kann eine leichte Farbvertiefung eintreten.

Lithofin FLECKSTOP >W< muss auf Zementfliesen ein zweites Mal aufgetragen werden nach etwa 4 Stunden. Bei richtiger Verarbeitung bildet das Produkt keine Schicht auf der Oberfläche, ist ca. 3-4 Jahre wirksam und nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

Regelmäßige Pflege / Unterhaltsreinigung



Alle Flächen müssen regelmäßig feucht gewischt werden. Geben Sie immer einen Schuss Lithofin GLASTILAN in das Wischwasser. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird bei regelmäßiger Verwendung immer schöner und satter in den Farben.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D3.20as)

Ref. 54000 Stand 3.20as

* Nicht auf öffentlich zugänglichen Flächen empfohlen, da die Trittsicherheit herabgesetzt werden kann.

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
 Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
 Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch