

Lithofin KF Siliconenverwijderaar

Lost siliconen snel en gemakkelijk op en maakt ze eenvoudig te verwijderen. Geschikt voor alle oplosmiddel- en zuurbestendige keramische tegels en -platen, sanitairporcelein, glas, Acryl en veel meer.

Beschrijving

Lithofin KF Siliconenverwijderaar is een speciaal product op basis van zuren en organische oplosmiddelen. Het weekt bijna alle siliconetypes los, zodat deze van het oppervlak verwijderd kunnen

Eigenschappen

Maakt siliconeresten makkelijk verwijderbaar. De dikvloeibare vloeistof maakt ook langere inwerktijden mogelijk.

Technische Data:

Dichtheid: ca. 0,9 g/cm³ pH-waarde: ca. 4
Kleur: lichtgeel Geur: geen specifieke geur
Oplosbaarheid in water: gedeeltelijk

Toepassing

Lithofin KF Siliconenverwijderaar wordt toegepast als reiniger bij het verwijderen van siliconevlekken en bij het verwijderen van oude siliconevoegen.

Ondergronden

Alle oplosmiddel- en zuurbestendige keramische tegels, sanitairporcelein en glas. Niet geschikt voor natuur- en kunststeen, diverse kunststoffen, verf en lak, pigmentvoegen (cementbasis), hout, aluminium en dergelijke. Alternatieve afdichtingen in badbereik en in natte ruimtes afschermen.

Verwerking

De oude voegen uitsnijden, resten en lagen zo goed mogelijk afschrappen. De fles voor gebruik goed schudden. Met kwast rechtstreeks en ruim op de droge resten/vlekken aanbrengen en uitstrijken/verdelen tot een min. dikte van ca. 2 mm. Naargelang het materiaal ca. 1 uur tot ca. 8 uur laten inwerken. Daarna de weke siliconeresten afschrappen en het oppervlak met spons of doek afwissen en restloos nareinigen met brandspiritus. Bij zeer hardnekkige vervuilingen de behandeling met een langere inwerktijd herhalen.

Opgelet: Bij twijfel uitproberen op een onopvallende plek. Oppervlaktetemperatuur: 10-25°C.

Vooraleer een nieuwe voeg aan te brengen, het oppervlak goed met brandspiritus ontvetten.

Opslag

Koel en gesloten. Ca. 2 jaar houdbaar.

Milieubescherming

De oppervlakreactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergenten-verordening).

Opruiming: De verpakking is gemaakt van PVC. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via het recyclingsysteem (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakkingseenheid

a) 500-ml fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)