

Lithofin KF Voegenreiniger

Een speciaal product uit het Lithofin programma voor keramiek, tegels en sanitair (KF). Het geconcentreerde schoonmaakmiddel is alkalisch maar bevat geen oplosmiddelen. Het bevat zowel actieve reinigings ingrediënten als speciale vet- en vuiloplossers.

Eigenschappen

Lithofin KF Voegenreiniger lost organisch vuil op zoals oliën, vetten en daaraan klevend vuil, zodat de voegen en tegels na het afspoelen met water weer hygiënisch schoon zijn.

Technische data:

Dichtheid: 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca.12

Uiterlijk: heldere, lichtbruine, vloeistof

Geur: niet specifiek

Oplosbaarheid in water: volkomen

Toepassing

Voor het herstellen van de oorspronkelijke kleur van de voegen en voor het grondig reinigen en ontvetten van voegen in keuken en badkamer. Ook te gebruiken voor het reinigen van bakblikken, pannen enz.

Verwerking

Een scheut Lithofin KF Voegenreiniger op een vochtige spons doen, opbrengen op het vuile oppervlak en ca. 10-15 minuten laten inwerken. Bij ernstige vervuiling tussendoor schrobben. Daarna goed spoelen met water.

Let op: Niet opbrengen op alkali-gevoelige oppervlakken zoals b.v. gepolijst marmer, Eloxal, gelakte oppervlakken enz. Niet gebruiken op hete oppervlakken. In twijfelgevallen eerst uitproberen.

Verbruik: ca. 10 m²/L

Opslag

Koel en afgesloten. Niet boven 25°C. Tot ca.3 jaren houdbaar.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (DetVO).

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recycleerbaar. Uitgespoelde of opgedroogde verpakkingen kunnen via inzamelingssystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 500-ml fles met kinderveilige dop (10 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)