

Lithofin KF Voegenbescherming

Beschrijving

Een speciaal produkt uit het Lithofin-Programma voor keramische tegels, klinkers en sanitair (KF). Deze gebruiksklare speciaal-impregnering is oplosmiddelvrij en bevat hoogwaardige water-, vet- en olie- afstotende werkstoffen.

Eigenschappen

Lithofin KF Voegenbescherming dringt door in poreuze oppervlakken. Na het drogen veroorzaken de afstotende werkstoffen een goed water- en olie – afstotend effect. Vlekveroorzakende oliën blijven aan de oppervlakte zodat zij kunnen verwijderd worden alvorens een vlek te vormen. Het verwijderen van keukenvuil worden op deze wijze vergemakkelijkt. Het uitzicht van het oppervlak wordt niet gewijzigd, lichte verdonkering qua kleur is echter mogelijk, glans ontstaat evenwel niet.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³. pH-waarde: ca. 4,5.

Uitzicht: kleurloos, helder.

Reuk: niet uitgesproken.

Oplosbaarheid in water: volledig.

Toepassing

Voor behandeling van poreuze cementvoegen in keuken en badkamer.

Ongeglazuurde, poreuze tegels kunnen mee geïmpregneerd worden.

Verwerking

De ondergrond moet zuiver en vetvrij zijn.

Een grondige reiniging kan uitgevoerd worden met Lithofin KF Voegen-Reiniger. Vervolgens een klein proefvlak uitvoeren. Lithofin KF Voegenbescherming onverdund op de droge voegen gelijkmatig aanbrengen met penseel of rolletje en vervolgens laten drogen. Bij sterk zuigende cementvoegen eventueel meerdere keren herhalen.

Na ca. 20 minuten voor het uitdrogen, nog eventueel overtollig product zorgvuldig wegnemen.

Let op: Glas, porselein, gepolierde oppervlakken direct met vochtige doek afwassen.

Aan het oppervlakte zichtbaar product mag niet opdrogen, zorgvuldig verwijderen.

Droogtijd: Ca. 2 uur. De volledige werkzaamheid van het product treedt op na ca. 24 uur. Gedurende deze tijd de voegen van water en vetten vrijwaren.

Verbruik: Afhankelijk van de porositeit der voegen: ca. 10 m²/liter.

Opslag

Vorstvrij, koel, droog en gesloten bewaren. Tot ca. 2 jaren houdbaar.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergenten-verordening).

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recycleerbaar. Uitgespoelde of opgedroogde verpakkingen kunnen via inzamelingssystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 500-ml fles met kinderveilige dop (10 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)