

Lithofin KF Klinkerolie voor onverglaasde tegels

Beschrijving

Een speciaal product uit de LITHOFIN-lijn voor klinker, tegels en keramiek (KF). Het oplosmiddelvrije inlaat- en behandelingsproduct bevat hoogwaardige oliën en olieachtige stoffen, het ruikt laag en is klaar voor gebruik.

Kenmerken

Lithofin KF Klinkerolie wordt in de poriën opgenomen, waardoor de natuurlijke kleurstructuur wordt verdiept en verfrist. Dit zorgt ervoor dat de oppervlakken er levendiger uitzien en tegelijkertijd minder gevoelig zijn voor vuil en vlekken, waardoor ze makkelijker te onderhouden zijn. Lithofine KF Klinkerolie vormt geen film en glanst niet.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 0,85 g/cm³

Uiterlijk: vloeibaar, helder, licht geel

Geur: niet-specifieke, aromatische

pH: n.a.

Vlampunt: >100°C.

Toepassingsgebied

Voor het verfrissen en verdiepen van de kleur van matte, doffe, ongeglazuurde klinkertegels, klei- en baksteentegels en vergelijkbare keramische oppervlakken. Bij voorkeur voor binnenvloer en – wand.

Opmerking: Niet geschikt voor oppervlakken blootgesteld aan een temperatuur van meer dan 40°C (bijvoorbeeld op tegelkachels).

Verwerking

Het substraat moet absorberend zijn, uitgedroogd zijn (wachtijd voor nieuwe oppervlakken ca. 3 tot 6 weken, na schoonmaken ca. 2 dagen) en schoon. Breng Lithofin KF Klinkerolie dun aan met een kwast, roller of doek en laat het intrekken. Voor zeer poreuze oppervlakken herhaal je de behandeling na een paar dagen.

Let op: Lithofine KF Klinkerolie moet in het oppervlak worden opgenomen; neem daarom overtollig materiaal op met doek. Niet-absorberende oppervlakken, bijvoorbeeld geglazuurde oppervlakken, kunnen niet worden behandeld.

Als je twijfelt, maak dan een voorbeeldgebied.

Bedekking: ca. 7 tot 12 m²/liter, afhankelijk van de absorptievermogen van het oppervlak.

Houdbaarheid

Binnen houdt het effect vele jaren aan met de juiste verzorging. Buiten moet je het steeds opnieuw aanbrengen vanwege de weersinvloeden.

Verdere behandeling

Zonder uitloging, sterk vetoplossende middelen mogen worden gebruikt voor voortdurende onderhoudsreiniging. Met Lithofin GLASTILAN wordt het effect van Lithofin KF Klinkerolie aanzienlijk verlengd en ondersteund.

Opslag

Koel en gesloten. Kan tot ongeveer 4 jaar worden bewaard.

Milieubescherming

Laat niet toe dat het afvalwater binnenkomt.

Afvalverwerking: De container is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar. Verwijder de inhoud en containers in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

Voor informatie over etikettering, transport en verwijdering, raadpleeg het veiligheidsgegevensblad.

Verpakkingseenheden (PU)

a) 1-liter fles met kinderveilige dop

(10 stuks in een doos)

b) 5-liter bus (2 stukjes in een doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL2.26/9.25)