

Lithofin MN Kleurverdieper voor marmer en natuursteen

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma voor marmer, natuursteen en sierbeton (MN). Lithofin MN Kleurverdieper is een oplosmiddelen bevattende impregneervloeistof op basis van hoogwaardige acrylaten en siliconenharsen.

Eigenschappen

Lithofin MN Colour Enhancer wordt in het oppervlak opgenomen, waardoor het waterafstotend is en de natuurlijke kleur en structuur verdiept zonder een glans te creëren. De oppervlakken zien er kleurrijker en frisser uit, bijna alsof ze nat zijn. De waterafstotende werking vermindert de neiging tot vuil en de gevoeligheid voor vlekken en maakt het schoonmaken gemakkelijker. Er is geen oppervlaktefilm, waardoor de waterdampdoorlaatbaarheid voor een groot deel behouden blijft. De slipweerstand van het oppervlak wordt nauwelijks veranderd.

Duurzaamheid: Praktisch onbeperkt binnenshuis met de juiste verzorging. In buitenruimtes blijft het kleurverdiepende effect, afhankelijk van de steensoort en de weersbelasting, ca. 1 - 2 jaar behouden, het beschermende effect houdt ca. 5 - 7 jaar aan. Kan meerdere keren worden overschilderd als het effect is uitgewerkt.

Specificaties:

Dichtheid: ca. 0,85 g/cm³ Vlampunt: ca. 35°C (c.C.)
Uiterlijk: kleurloos, helder Geur: aromatisch
Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar

Toepassing

Voor kleurintensivering van wand- en vloerbedekkingen, trappen, huisingen, terrassen, enz. die te bleek en kleurloos lijken of die in kleur moeten worden afgestemd op een gepolijst oppervlak. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Ondergrond: Alle zuigende, poreuze natuurstenen met een ruwe, gezaagde, gepolijste, gevlamde ondergrond zoals graniet, gneis, porfier, marmer, kalksteen, leisteen, Solnhofen platen, evenals voor gegoten betonblokken met een ruw oppervlak, enz.

Opmerking: Voor gepolijste en zeer fijn geslepen natuur- en gietsteen adviseren wij Lithofin FLECKSTOP >W<, Lithofin MN Fleckstop of Lithofin MN Grundschutz (in Zwitserland: Lithofin Grundschutz SK).

Verwerking

De ondergrond moet ontvankelijk, schoon en vlek vrij zijn en volledig uitgedroogd. Het wordt aanbevolen om een steekproefgebied aan te maken. Lithofin MN Ververbeteraar met een schone roller, afdichtingsborstel of platte borstel dun en gelijkmatig aanbrengen en laten intrekken. In het geval van sterke Absorberende substraten, een tweede toepassing kan nodig zijn. Bij een rijke applicatie kan glans optreden op zwak zuigende oppervlakken. Dit kan voor het drogen worden voorkomen door het overtollige op te pakken met een droge doek.

Opslag

Koel, droog en afgesloten. Niet boven 25°C, tot ca. 4 jaren houdbaar.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. Niet in het riool terecht laten komen.

Opruiming: Productresten zijn speciaal afval. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk blik en kan worden gerecycled. Uitgedroogde, lege verpakkingen kunnen via de afvalinzamelingsystemen worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen.

Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)