

Lithofin MN Politoer -vloeibaar- voor stenen oppervlakken

Een speciaalproduct uit het LITHOFIN-programma voor marmer, natuur- en betonsteen (MN). Oplosmiddelhoudend poetsmiddel met hoogwaardige wassen.

Opmerking: Lithofin MN Politoer bevat als oplosmiddel geen voor het milieu of de gezondheid schadelijke CKW's zoals trichloretheen e.d. De daarom ietwat afwijkende eigenschappen van het product vragen om een aangepast gebruik – bij nagenoeg hetzelfde resultaat.

Eigenschappen

Dankzij het gebruik van hoogwaardige grondstoffen heeft het product de beste beschermings- en onderhoudseigenschappen, een goede uitstrijkbaarheid en een lange houdbaarheid. Al na één maal aanbrengen ontstaat een te polijsten laagje, dat door handmatig of machinaal oppoetsen glanzend en zelfs hoogglanzend kan worden gemaakt. Lithofin MN Politoer frist de kleurstructuur van stenen oppervlakken op, verbetert het uiterlijk en maakt ze onderhoudsarm en waterafstotend.

Technische data:

Dichtheid: ca. 0,9 g/cm³

Vlampunt: >26°C (C.C.)

pH-waarde: n.a.

Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos

Geur: aromatisch

Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar

Bestendigheid: Lithofin MN Politoer is bestand tegen algemeen huishoudelijk vuil en strooizout. Het is niet bestand tegen nitroverdunding, benzine etc. Afhankelijk van de mechanische belasting kan worden gerekend op een houdbaarheid van enkele maanden.

Toepassing

Voor de eerste behandeling van pas gelegde natuur- en betonsteenvloeren, vensterbanken, tafels e.d., om deze een fris aanzien te geven en te beschermen. Bovendien kan het worden gebruikt om mat en dof geworden vloeren op te frissen. Lithofin MN Politoer wordt binnenshuis gebruikt in plaats van standaard tri- of perhoudende onderhoudsmiddelen voor steen (wasfluaten).

Ondergronden: Alle fijn geslepen en gepolijste natuursteenvloeren zoals marmer, kalksteen, Solnhofener-natuursteen, travertin, leisteen, graniet etc., alsmede betonsteen, agglomarmarmer en terrazzo.

Verwerking

Fles enigszins schudden voor gebruik. Lithofin MN Politoer met een schone doek of vilt dun en gelijkmatig aanbrengen en laten indrogen. Daarna met een zachte linnen doek of polijstvlit machinaal of met de hand oppoetsen. Zuigende ondergronden indien nodig meerdere keren behandelen. **Let op:** De te behandelen oppervlakken moeten goed droog zijn. Lithofin MN Politoer niet gebruiken onder de 15°C of boven de 25°C. Scherm oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen af. Lithofin MN Politoer is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Een voorwaarde voor een goed poetsresultaat zijn goed gepolijste oppervlakken. Bij streepvorming uitwrijven met staalwol of nylonpad.

Tip: Producten die lagen vormen beïnvloeden de slipvastheid van een vloer, daarom is een test vooraf

raadzaam. We raden u aan het middel eerst op een onopvallende plek uit te proberen.

Lithofin MN Politoer kan met Lithofin MN Vuiloplosser of in hardnekkige gevallen met Lithofin LÖSEFIX worden verwijderd.

Voor kleinere oppervlakken is Lithofin MN Politoer als crème verkrijgbaar.

Verbruik: ca. 10-20 ²/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd: na 5-10 min. uitwrijfbaar, volledig droog na 50-60 min.

Opslag

Afgesloten, droog en bij kamertemperatuur bewaren. Onder de ca. 18°C kan het product vlokken vormen. In dat geval opwarmen tot ruimtetemperatuur (bijv. in warm water) en schudden tot de oplossing helder is. Tot ca. 3 jaar houdbaar.

Mileubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van benzol en gechloreerde koolwaterstoffen. Niet afvoeren met het afvalwater.

Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 01 04*.

Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

Veiligheid

UFI: P030-V0WY-X008-YU7S

Ingrediënten: wassen, acrylaten, xylol, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Symbol 02, 07, 08, gevaar.

Xyleen, Ethylbenzeen.

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. Beschermende

handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming

dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

ADR2019: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduidingen	gegevens op transportdocument
a) b)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid

Verpakking (VE)

a.) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

b.) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL04.24sz/5.19)