

Lithofin MN Glansfilm

Beschrijving

Lithofin MN Glansfilm is een oplosmiddelvrije, met water verdunbare dispersie op basis van taai acrylaten en natuurlijke wassen.

Eigenschappen

Lithofin MN Glansfilm vormt een glanzende bescherm laag op het oppervlak, terwijl tegelijkertijd de kleur opgefrist en de vloer zichtbaar fraaier wordt. Het oppervlak wordt minder kwetsbaar.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca. 9 (concentraat)

Uiterlijk: melkachtige emulsie

Geur: aangenaam fris

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Toepassing

Voor het ophalen van de glans en voor bescherming van gepolijste marmeren en granieten vloeren.

Voor meer glans bij matte en dof geworden vloeren.

Voor een eerste zijdemat-glanzende behandeling van ruwe, gebarsten, gezaagde of gevlamde oppervlakken. Voor incidentele toepassing.

Alleen voor binnen.

Verwerking

De te behandelen oppervlakken en het gereedschap moeten schoon en droog zijn.

Lithofin MN Glansfilm bij een eerste behandeling in de verhouding 1:5 verdunnen met water en gelijkmatig met schone doek, spons, mop, o.i.d. aanbrengen en ca. 30 - 40 minuten laten drogen. De ontstane glans kan door machinaal of met de hand te boenen (polijsten) versterkt worden. Zuigende of doffe oppervlakken kunnen onverdund worden behandeld. Om de glans op te halen kan af en toe een scheutje Lithofin MN Glansfilm door het dweilwater gemengd worden (1 kopje op 10 l).

Let op: Tijdens het drogen de vloer niet betreden.

Bij zeer veel belopen vloeren moet de behandeling naar behoefte herhaald worden. Reiniging met Lithofin MN Vuiloplosser is van tijd tot tijd noodzakelijk.

We raden u aan het middel eerst op een onopvallende plek uit te proberen.

Verbruik: ca. 20 - 30 m²/liter, ca. 200 m²/liter bij verwerking in het dweilwater.

Verdere onderhoud

Voor verdere verzorging raden we Lithofin MN Wash & Clean aan, altijd toegevoegd aan het schoonmaakwater.

Opslag

Koel, afgesloten en vorstvrij. Tot ca. 3 jaren houdbaar.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (DetVO).

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recycleerbaar. Uitgespoelde of opgedroogde ssverpakkingen kunnen via inzamelingsystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)