

## Lithofin Vlekstop PLUS -met Kleurverdieper

### Beschrijving

Een kant-en-klaar speciaal product uit het LITHOFIN-assortiment voor keramiek, natuursteen en gietsteen. Lithofin Vlekstop PLUS bevat hoogwaardige beschermende en afstotende impregneermiddelen, opgelost in oplosmiddelen. Speciale additieven hebben een blijvend kleurverdiepend effect.

### Eigenschappen

Lithofin Vlekstop PLUS dringt door in het oppervlak en vermindert het capillaire absorptievermogen zodanig dat water, oliën en vetten niet worden aangezogen. Dit zorgt voor ongevoeligheid voor allerlei soorten vlekken. Bovendien wordt de kleurstructuur van de natuursteen aanzienlijk versterkt.

### Specificaties

Dichtheid: ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>      Vlampunt: > 35°C (c.C.)  
Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos      Geur: aromatisch

### Toepassing

Voor onderhoudsvriendelijke apparatuur met gelijktijdige kleurverdieping voor absorberend keramiek, terracotta, natuur- en gietsteen. Bijzonder geschikt voor zwak tot medium absorberende natuursteen met een ruw tot gepolijst oppervlak zoals graniet, gneis, kwartsiet, leisteen en kalksteen.

Kan ook gebruikt worden op gepolijst natuursteen.

Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

**Opmerking:** Oppervlakken die al olieafstotend zijn, kunnen niet worden behandeld. De zuurgraad van kalksteen en marmer blijft behouden.

### Verwerking

Als er nog geen ervaring is, moet u een voorbeeldgebied maken voordat u met het werk begint. Het te behandelen oppervlak moet volledig uitgedroogd, schoon en vrij van vlekken zijn. Breng Lithofin Vlekstop PLUS gelijkmatig aan met Lithofin applicator, borstel, lamsvachtdweil of iets dergelijks zodat het oppervlak er gelijkmatig vochtig uitziet. Als het oppervlak absorberend is, herhaal het proces dan indien nodig binnen 5 minuten.

**Let op, belangrijk!** Het vloeibare product moet in het oppervlak worden opgenomen.

### Voor ruwe oppervlakken (gevlamd, gestraald, enz.):

Overtollig product dat niet is geabsorbeerd verdelen en gelijkmatig schuimen voor het drogen, niet volledig droogwrijven. Het gebied moet er vochtig uitzien.

### Voor gladde oppervlakken (gepolijst, geschuurd,

**geborsteld, enz.):** Veeg het overtollige product volledig weg met een droge doek zonder resten achter te laten en laat geen product op het oppervlak opdrogen. Voor grotere oppervlakken overtollig materiaal verwijderen met een rubberen schuifregelaar en polijsten met een machine (witte pad of lamsvacht). Wanneer het begint te drogen, breng het dan opnieuw aan en pol het af.

**Controleer alle oppervlakken** op een egaal uiterlijk, breng indien nodig onmiddellijk opnieuw aan of verwerk ze. Na droging is het product niet meer verwijderbaar.

**Let op:** Maak een voorbeeldgebied. Sommige steensoorten kunnen ongelijkmatig absorberen en troebel worden. Glas, poetsmiddelen, kunststoffen, verf, oplosmiddelgevoelige oppervlakken, enz. moeten worden beschermd tegen spatten. Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd. Kalksteen en marmer blijven gevoelig voor zuren.

### Droogtijd:

De meeste oplosmiddelen verdampen binnen 2 uur. Vloerbedekking is na 12 uur beloopbaar. De volledige effectiviteit van de impregnering ontwikkelt zich na 24 tot 48 uur.

**Verwerkingstemperatuur:** De temperatuur van de te behandelen oppervlakken mag niet lager zijn dan 10°C en niet hoger dan 25°C en de vloerverwarming moet worden verlaagd of volledig worden uitgeschakeld. Vermijd volle zon.

**Opbrengst:** Dit is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, richtwaarden: ca. 10-15 m<sup>2</sup>/liter voor gepolijst graniet, ca. 6-8 m<sup>2</sup>/liter voor grof en gezaagd graniet, 25-30 m<sup>2</sup> voor Braziliaanse en Porto-leisteen,

### Opslag

Gesloten, koel en droog. Kan tot ca. 2 jaar worden bewaard. Verwerk geopende containers zo snel mogelijk.

### Houdbaarheid

De duurzaamheid van het effect is sterk afhankelijk van de steensoort en de spanning. In de buitenruimte, met maximaal 5 jaar. Binnen is de duurzaamheid afhankelijk van de gebruikte verzorgingsproducten. Sterk ontvettende, zure en laagvormende producten zijn ongeschikt.

Voor regelmatig onderhoud van vloeren adviseren wij LithofinMN Wash & Clean of Lithofin GLASTILAN, dat de werking van Lithofin Lithofin Vlekstop PLUS ondersteunt.

### Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. Niet toevoegen aan het afvalwater.

**Verwijdering:** Container is gemaakt van milieuvriendelijk blik en kan worden gerecycled. Uitgedroogde containers kunnen worden afgevoerd via het inzamelsysteem voor recyclebaar materiaal (zie opmerking op het etiket).

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

### Verpakking

- a) 500-ml fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 in doos)
- c) 5-liter jerrycan (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)