

Lithofin Stickerverwijderaar

Een speciaal LITHOFIN-product voor het verwijderen van alle soorten stickers en etiketten en voor het effectief verwijderen van lijmresten van vrijwel elk oppervlak.

Eigenschappen

Lithofin Stickerverwijderaar verwijdert snel en moeiteloos kleefstoffen en vergemakkelijkt het verwijderen van stickers en hardnekkige resten.

Technische data:

Dichtheid: ca. 08,0 g/cm³

Vlampunt: ca. > 23 °C (c.C.)

pH-waarde: n/a

Vlampunt: n.a.

Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos, helder

Geur: aromatisch

Oplosbaarheid in water: geen

Toepassing

Voor het verwijderen van stickers, etiketten, plakband en resten. Verwijdert ook spatten van rubber, teer, verse verf, enz. Geschikt voor bijna alle oppervlakken van steen, keramiek, glas, enz.

Verwerking

Eerst de sticker zover mogelijk lostrekken, dan wat Lithofin Stickerverwijderaar op een doekje doen en de lijmresten voldoende inzetten. Laat het product enkele minuten inwerken, maar laat het niet opdrogen.

Wrijf de resten van het oppervlak met een droge doek.

Bij hardnekkige resten kan het nodig zijn deze procedure te herhalen.

Let op: probeer het product op gevoelige oppervlakken zoals lak, verf, enz. uit op een onopvallende plaats voor gebruik.

Opslag

Gesloten, koel en droog. Niet boven 25°C. Tot 5 jaar.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. Niet in het afvalwater lozen.

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk blik en is recyclebaar.

Uitgedroogde, lege verpakkingen kunnen via de afvalinzamelingssystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 250-ml fles met kindveilige sluiting
(20 stuks per doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)