

Lithofin Graffiti verwijderaar

Een speciaal product uit het LITHOFIN assortiment; deze gecombineerde reiniger op basis van milde alkalische componenten en oplosmiddelen is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van graffiti.

Eigenschappen

Lithofin Graffiti verwijderaar droogt langzaam en laat een lange contacttijd toe. Sporen van spuitverf of viltstiften kunnen zo effectief en grondig verwijderd worden. Na het oplossen kunnen ze worden afgewassen met water. Lithofin Graffiti verwijderaar verwijdert ook vettig vuil, roet enz.

Technische Data:

Dichtheid: ca. 0,95 g/cm³
pH-waarde ca. 10 (concentraat)
Uiterlijk: gelig, helder
Geur: zoet, fruitig
Oplosbaarheid in water: goed, volledig

Toepassing

Voor het verwijderen van graffiti en gelijkaardige vervuilingen op muren en gevels. Ondergronden: keramiek, baksteen, natuursteen, beton en gereconstrueerde steen, pleisterwerk, glas, metaal, enz. Voor binnen- en buitengebruik.

Verwerking

Test eerst op een onopvallende plek. Draai de sproeikop van het spuitpistool op "Spray". Enkel gebruiken op een droog oppervlak. Spuit op de graffiti en sluit de sproeikop. Schrob ruwe oppervlakken in met een borstel. Laten inwerken, maar het product niet laten drogen. Wanneer de verf is opgelost, afspoelen met water en afborstelen. In hardnekkige gevallen (bv. oud schilderwerk) de procedure herhalen, indien nodig langer laten inwerken en afborstelen.

NB: Gebruik het product niet op rubber, pas geverfde oppervlakken, synthetische materialen, hout, acrylglas, aluminium en andere geanodiseerde en gevoelige oppervlakken. Voer altijd vooraf een test uit op een onopvallende plek.

Behandelingstemperatuur ondergrond: 10-25°C.

Dekking: ongeveer 15 m²/liter, afhankelijk van het te behandelen oppervlak.

Tip: hoe recenter de graffiti, hoe gemakkelijker deze te verwijderen is. In plaats van een borstel te gebruiken kun je ook een hogedrukreiniger gebruiken.

Opslag

Koel en afgesloten. Tot 3 jaar houdbaar.

Milieubescherming

Tensiden zijn biologisch afbreekbaar volgens verordening (EG) nr. 648/2004.

Opruiming: Waste codes AVV 07 06 99.

Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

UFI: SMW0-Q0M9-600R-3JW0

Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004: 5-15% tensioactieve nonionische stoffen, limoneen, hulpstoffen

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten
aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS 07 waarschuwing

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

ADR: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	--	geen

Verpakking (VE)

a.) 500ml-sprayfles (10 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL1.25gps/2.20)