

Lithofin MN Betoncoating

Beschrijving

De kant-en-klare sealant op basis van hoogwaardige acrylaten en wassen is watergebaseerd, geurarm en eenvoudig te verwerken. Het product vormt een beschermende film en zorgt voor een elegante verdieping van de kleur.

Kenmerken

Het product bevat zwarte pigmenten en is ideaal om gegoten steen te kleuren of de kleur van antraciet of zwart materiaal te verfrissen. Na het drogen wordt een glanzende laag gevormd, die de doffe, matte en ruwe oppervlakken een elegante uitstraling geeft. Lichte krassen en verweerde plekken worden gecompenseerd.

Vuil dringt niet langer door in het oppervlak en kan gemakkelijk worden weggeveegd. Ruwe bekleding krijgt een fijn oppervlak, waardoor ze makkelijker schoon te maken en over het algemeen makkelijker te onderhouden zijn. De resistente beschermende film vermindert niet alleen voortijdige slijtage – ook het uiterlijk van de basis wordt verbeterd. Afhankelijk van het weer blijft het sealant- of zwart-effect één tot vijf jaar bestaan en moet het af en toe worden ververs.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca. 9

Uiterlijk: lage viscositeit, zwart

Geur: bijna geurloos

Toepassingsgebied

Voor het verzegelen, beschermen en kleuren van donkere (zwart, antraciet) gegoten steen buiten.

Ondergrond: gegoten steen

Opmerking: De slipweerstand kan worden veranderd.

Niet geschikt voor geglazuurde of gepolijste oppervlakken, inclusief dichte oppervlakken en voor oppervlakken die aan hoge mechanische belasting blootstellen.

Verwerking

Vorbereiding: Bescherm aangrenzende componenten en oppervlakken tegen spatten (tape of afdekking). Verwijder uitbloei, cementresidu en kalkafslagen met Lithofine MURO (verdunding 1:20). Bescherm zuurgevoelige oppervlakken.

Verwerken: Het substraat moet schoon zijn, vrij van olie en vet en goed uitgedroogd. Het creëren van een testgebied wordt sterk aanbevolen. Schud het product goed en plaats het in een bak of verftank. Indien nodig, herwerk hoeken, randen en afschuiningen met een penseel. Breng gelijkmatig aan met de roller. Na oppervlakkig drogen breng je opnieuw dun aan (1-2 uur). Laat het oppervlak minstens 3 uur drogen en bescherm tegen regen. Het oppervlak is na 48 uur volledig laadbaar.

Toepassingsapparatuur:

foamroller, kortpoolroller, borstel.

Verwerkingstemperatuur (oppervlakte):

15 - 25°C oppervlaktetemperatuur.

Bedekking: ongeveer 5 - 25 m²/liter afhankelijk van het substraat

Opslag

Verzegeld, koel maar vorstvrij.

Kan tot ongeveer 3 jaar worden bewaard.

Milieubescherming

Vrij van organische oplosmiddelen, op waterbasis.

Afvalverwerking: De container is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar.

Gespoelde containers kunnen worden weggegooid en gerecycled via het inzamelsysteem voor recyclebare materialen (zie noot op het etiket).

Voor informatie over etikettering, transport en verwijdering, raadpleeg het veiligheidsgegevensblad.

Verpakkingseenheden (PU)

a) 1-liter fles met kinderveilige dop
(10 stuks in een doos)

b) 5-liter containers (2 stuks in een doos).

Verkrijgbaar in de kleuren:

Transparant | Antraciet | Zwart

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunding voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL2.26/D2.26)