

## Lithofin MN Protection imprégnation pour les pierres naturelles et le béton

### Description

Un produit spécial de la gamme LITHOFIN pour le marbre, la pierre naturelle et la pierre coulée (MN).  
Imprégnation de pierre de haute qualité basée sur des composés polysiloxanes résistants aux intempéries dans des solvants.

### Caractéristiques

Lithofin MN Protection réduit l'absorption capillaire des surfaces de pierre et les rend hydrofuges (hydrophobes), de sorte que l'eau et les polluants dissous dans celles-ci ne peuvent plus pénétrer. Cela réduit la tendance des façades à se salir, et les revêtements de sol sont plus faciles à entretenir.

Il n'y a ni couche ni brillance sur la surface. L'apparence des surfaces reste inchangée, mais un léger approfondissement de la couleur est possible pour certains types de pierre. Selon le type de substrat, l'absorption de l'eau est réduite d'environ 80 à 90 %, tout en maintenant en grande partie la perméabilité à la vapeur d'eau. La durée de conservation est d'environ 5 ans en extérieur. À l'intérieur, l'efficacité est maintenue presque indéfiniment avec des soins appropriés.

#### Données techniques :

Teneur en ingrédients actifs : > 5 %  
Densité : environ 0,8 g/cm³  
Point d'incendie : environ 38°C (c.C.)  
Apparence : incolore, claire  
Odeur : aromatique  
Solubilité dans l'eau : non soluble

### Champ d'application

Pour la protection invisible des façades, de la maçonnerie et autres contre la pénétration d'humidité et les dommages qui en découlent.

Pour faciliter le nettoyage et l'entretien des revêtements de sol. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Substrats : Pierres naturelles absorbantes toutes les pierres naturelles, telles que grès, porphyre, granite, gneiss, marbre, calcaire, dalles de Solnhofen, pierre coulée, etc.

Note : Si un approfondissement de la couleur et de la structure est souhaité pour les surfaces rugueuses, alors un accentuateur de couleur Lithofin MN Couleur Plus doit être utilisé. Pour les zones à risque de tacheur, nous recommandons Lithofin MN Fleckstop.

### Traitement

Appliquez sur les surfaces absorbantes, sèches et propres avec un pinceau, un pinceau de scellement ou un rouleau propre, puis laissez absorber. Pour les surfaces très absorbantes, répétez le processus après environ 30 minutes. Pour les surfaces faiblement absorbantes, appliquez généreusement, laissez absorber environ 20 minutes et éliminez complètement l'excès de liquide avec un chiffon propre.

Veillez noter : Créez une zone d'échantillonnage dans un endroit discret. Les surfaces non absorbantes et humides ne peuvent pas être imprégnées. Le verre, les plastiques, les surfaces brillantes et sensibles aux solvants, etc., doivent être protégés contre éclaboussures. À utiliser uniquement à des températures de substrat de 10 à 25°C et pas sous un soleil écrasé.

Temps de séchage : environ 40 minutes (à température ambiante)

Rendement : grès : environ 1 à 4 m²/litre,  
calcaires bruts : environ 5 m²/litre,  
granit scié : jusqu'à 15 m²/litre

La consommation peut varier selon la surface.

### Stockage

Frais, sec et scellé. Peut être conservé jusqu'à environ 3 ans. Traitez les contenants ouverts dès que possible.

### Protection de l'environnement

Contient des solvants, exempts d'hydrocarbures chlorés. Ne laissez pas pénétrer dans les eaux usées.

Élimination : Le contenant est fabriqué en feuille d'étain écologique et peut être recyclé. Les contenants secs et vides peuvent être éliminés via des systèmes de collecte de matériaux recyclables (voir note sur l'étiquette). Les résidus de produits sont des déchets dangereux.

Pour des informations sur l'étiquetage, le transport et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

### Unités d'emballage (PU)

- a) Bouteille d'un litre avec bouchon résistant aux enfants (10 pièces dans une boîte)
- b) Bidon de 5 litres (2 pièces dans une boîte)
- c) Bidon de 10 litres (simple)

Veillez noter que les informations relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) sous forme de livraison. Si la dilution est appropriée pour l'application, la classification peut changer. Ces informations ne peuvent et ne doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. S'il n'y a pas d'expérience et dans tous les cas de doute, le produit doit être essayé au préalable dans un endroit discret. (F2.26/9.25)