

Lithofin KF Huile Klinker pour carreaux non émaillés

Description

Un produit spécial de la gamme LITHOFIN pour clinker, carreaux et céramiques (KF). Le produit d'entrée et de traitement sans solvant contient des huiles de haute qualité et des substances huileuses, il est peu odorant et prêt à l'emploi.

Caractéristiques

L'huile de clinker Lithofin KF Huile Klinker est absorbée par les pores, approfondissant et rafraîchissant la structure naturelle des couleurs. Cela rend les surfaces plus vives et en même temps moins sensibles à la saleté et aux taches, ce qui les rend plus faciles à entretenir. Lithofin KF Huile Klinker ne forme pas de film et ne brille pas.

Données techniques :

Densité : environ 0,85 g/cm³

Apparence : liquide, clair, légèrement jaune

Odeur : non spécifique, aromatique

pH : n.a.

Point d'enflammement : >100°C.

Champ d'application

Pour rafraîchir et approfondir la couleur des carreaux clinker mats, ternes et non émaillés, des carreaux en argile et

brique ainsi que des surfaces céramiques similaires.

De préférence pour le sol et le mur intérieur.

Note : Pas adapté aux surfaces exposées à une température supérieure à 40°C

(par exemple sur des poêles carrelées).

Traitement

Le substrat doit être absorbant, séché (délai d'attente pour les nouvelles surfaces d'environ 3 à 6 semaines, après nettoyage environ 2 jours) et propre. Appliquez l'huile Lithofin KF Huile Klinker finement avec un pinceau, un rouleau ou un chiffon et laissez absorber. Pour les surfaces très poreuses, répétez le traitement après quelques jours.

Veuillez noter : l'huile de clinker Lithofin Huile Klinker doit être absorbée à la

surface ; par conséquent, absorber tout excès avec du tissu. Les surfaces non absorbantes, par exemple les surfaces vitrées, ne peuvent pas être traitées.

En cas de doute, créez une zone d'échantillonnage.

Couverture : environ 7 à 12 m²/litre selon l'absorption de la surface.

Durée de vie

À l'intérieur, l'effet dure de nombreuses années avec un soin approprié. À l'extérieur, il faut appliquer encore et encore à cause des influences météorologiques.

Traitement ultérieur

Aucun agent lixiviant ou fortement dissolvant les graisses ne peut être utilisé pour un nettoyage d'entretien continu. Avec le Lithofin GLASTILAN, l'effet de Lithofin KF Huile Klinker est significativement prolongé et soutenu.

Stockage

Frais et fermé. Peut être conservé jusqu'à environ 4 ans.

Protection de l'environnement

Ne laissez pas pénétrer dans les eaux usées.

Élimination : Le contenant est fabriqué en polyéthylène (PE) respectueux de l'environnement et est recyclable. Éliminer le contenu et les contenants conformément aux réglementations locales et nationales.

Pour des informations sur l'étiquetage, le transport et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unités d'emballage (PU)

- a) Bouteille d'un litre avec bouchon résistant aux enfants (10 pièces dans une boîte)
- b) Bidon de 5 litres (2 pièces dans une boîte)

Veuillez noter que les informations relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) sous forme de livraison. Si la dilution est appropriée pour l'application, la classification peut changer. Ces informations ne peuvent et ne doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. S'il n'y a pas d'expérience et dans tous les cas de doute, le produit doit être essayé au préalable dans un endroit discret. (F.26/9.25)