

Lithofin MN Betoncoating

Description

Le scellant prêt à l'emploi, à base d'acrylates et de cires de haute qualité, est à base d'eau, peu odorant et facile à traiter. Le produit forme un film protecteur et offre un élégant approfondissement de la couleur.

Caractéristiques

Le produit contient des pigments noirs et est idéal pour colorer la pierre coulée ou rafraîchir la couleur de l'anthracite ou du matériau noir. Après séchage, un film brillant se forme, donnant aux surfaces ternes, mates et rugueuses un aspect élégant. De légères rayures et des zones usées sont compensées. La saleté ne pénètre plus la surface et peut être facilement essuyée. Les revêtements rugueux bénéficient d'une surface fine, ce qui les rend plus faciles à essuyer et plus faciles à entretenir globalement. Le film protecteur résistant réduit non seulement l'usure prématurée – l'apparence de la base est également améliorée. Selon la météo, le scellant ou l'effet noir dure de un à cinq ans et doit être rafraîchi de temps en temps.

Données techniques :

Densité : environ 1,0 g/cm³

Valeur de pH : environ 9

Apparence : faible viscosité, noir

Odeur : presque inodore

Champ d'application

Pour sceller, protéger et colorer la pierre foncée (noir, anthracite) en extérieur.

Substrats : pierre coulée

Note : La résistance au glissement peut être modifiée. Inadapté aux surfaces vitrées ou polies, y compris les surfaces denses et aux surfaces soumises à de fortes contraintes mécaniques.

Traitement

Préparation : Protégez les composants et surfaces adjacents contre les éclaboussures (ruban adhésif ou couvercle). Éliminez l'épiflorescence, les résidus de ciment et les marques de calcaire avec du Lithofin MURO (dilution 1:20). Protégez les surfaces sensibles à l'acidité.

Traitement : Le substrat doit être propre, exempt d'huile et de graisse, et bien séché. La création d'une zone d'essai est fortement recommandée. Secouez bien le produit et placez-le dans un seau ou un réservoir à peinture. Si nécessaire, retravaillez les coins, les bords et les chanfreins avec un pinceau. Appliquez uniformément avec un rouleau. Après un séchage superficiel, appliquez à nouveau très finement (1 à 2 heures). Laissez sécher. Protégez la surface de la pluie pendant au moins 3 heures. La surface est entièrement chargeable après 48 heures.

Équipement d'application : rouleau en mousse, rouleau à poils courts, brosse.

Température de traitement (surface) : 15 - 25°C température de surface.

Couverture : Environ 5 à 25 m²/litre selon le substrat

Stockage

Scellé, frais mais sans gel.

Peut être conservé jusqu'à environ 3 ans.

Protection de l'environnement

Sans solvants organiques, à base d'eau.

Élimination : Le contenant est fabriqué en polyéthylène (PE) respectueux de l'environnement et est recyclable. Les contenants rincés peuvent être éliminés et recyclés via le système de collecte des matériaux recyclables (voir la note sur l'étiquette).

Pour des informations sur l'étiquetage, le transport et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unités d'emballage (PU)

a) Bouteille d'un litre avec bouchon résistant aux enfants (10 pièces dans une boîte)

b) des bonbonnes de 5 litres (2 pièces dans un carton).

Disponible dans les couleurs suivantes :

Transparent | Anthracite | Noir

Veuillez noter que les informations relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) sous forme de livraison. Si la dilution est appropriée pour l'application, la classification peut changer. Ces informations ne peuvent et ne doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. S'il n'y a pas d'expérience et dans tous les cas de doute, le produit doit être essayé au préalable dans un endroit discret. (F2.26/2.26)