

Lithofin Protector pour composites et pierres artificielles

Description

Un produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les composites (quartz) et autres pierres artificielles. Protection de surface haute performance avec des ingrédients nano-actifs répulsifs à base de polysiloxane, dans des solvants.

Propriétés

Lithofin Protector est fin, incolore, prêt à l'emploi et facile à traiter. Il protège presque tous les matériaux composites contre les taches et la saleté sans modifier l'aspect caractéristique sans former de couches.

Mode d'action : Les ingrédients actifs rendent la surface répulsive afin que l'eau, l'huile et la graisse ne puissent pas pénétrer dans la surface et provoquer des taches. Les ingrédients actifs sont résistants aux UV et ne jaunissent pas.

Spécifications

Densité : env. 0,8 g/cm³

Point d'éclair : environ 24 °C (c.C)

Aspect : incolore

Odeur : aromatique

Portée

Pour les équipements d'entretien antitaches pour les pierres composites et autres pierres artificielles avec des surfaces grossières, antiques et polies. Particulièrement adapté aux plans de travail de cuisine et autres surfaces sujettes aux taches telles que les dessus de table, les revêtements de comptoir et les rebords de fenêtre, ainsi que dans les salles de bains.

Remarque : La sensibilité à l'acide des surfaces demeure. La brillance est renforcée sur les surfaces polies et rectifiées, et la couleur sur les surfaces rugueuses. Pour les surfaces finement rugueuses et poncées, nous recommandons Lithofin Protector >W<.

Traitement

S'il n'y a pas encore d'expérience, créez une zone d'échantillonnage avant de commencer le travail. Il est recommandé de pré-nettoyer avec le nettoyant composite Lithofin, il prépare de manière optimale la surface pour le traitement protecteur suivant, directement après l'usinage dans la zone humide de l'atelier.

Le support doit être sec et propre et exempt d'huile, de graisse, de silicone, de cire et autres. Traitez complètement la zone (pas de surfaces partielles) en une seule étape. Appliquez Lithofin Protector non dilué avec un rouleau propre (sans pression) uniformément et finement et laissez absorber pendant environ 10 minutes. Ne pas laisser sécher. Frottez l'excédent et les bandes avec un chiffon absorbant ou retirez-les complètement. Polissez les restes avec un chiffon en microfibre.

La pièce peut être transportée après 2 heures, n'utilisez pas d'élévateurs à souteuse.

Attention : Le verre, la céramique, les plastiques, les surfaces polies, peintes et autres surfaces sensibles aux solvants doivent être protégés. Nettoyez les outils avec du diluant.

Température de traitement (surface) : 10°C à 25°C

Rendement : environ 20 à 35 m²/litre.

Temps de séchage : Après environ 30 minutes, sécher sur la surface. Déshydratation et efficacité totale après environ 3 jours.

Stockage

Scellé, sec, frais, pas en dessous de 10°C.

Peut être conservé jusqu'à deux ans.

Traitez les conteneurs ouverts dès que possible.

Durabilité, post-traitement

La forte densité des surfaces composites limite la pénétration des principes actifs. Ceux-ci produisent un effet répulsif en surface et sont efficaces jusqu'à 3 ans. Un entretien et un suivi appropriés activent ces substances protectrices encore et encore, améliorent et maintiennent ainsi la protection de la surface pendant longtemps.

Pour un entretien correct et un maintien de l'effet protecteur maximal, le kit d'entretien Lithofin pour composite contient les produits appropriés et des instructions précises.

Remarque : Les produits hautement dégraissants ou formant des couches ne conviennent pas.

Recommandation : Éliminez toujours immédiatement les substances tachantes, même sur les surfaces imprégnées.

Protection de l'environnement

Contient des solvants. Ne pas ajouter aux eaux usées.

Élimination : Les résidus de produits sont des déchets dangereux. Le récipient est fabriqué en fer blanc respectueux de l'environnement et peut être recyclé.

Les contenants vides et desséchés peuvent être éliminés par des systèmes de collecte de matériaux recyclables (voir la remarque sur l'étiquette).

Pour plus d'informations sur l'étiquetage, le transport et l'élimination, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Unités de conditionnement (UC)

a) 1 litre : bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 10 bidons par carton

b) 250 ml : bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 20 bidons par carton

Veuillez noter que les informations relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) sous forme de livraison. Si la dilution est appropriée pour l'application, la classification peut changer. Ces informations ne peuvent et ne doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. S'il n'y a pas d'expérience et dans tous les cas de doute, le produit doit être essayé au préalable dans un endroit discret. (F11.25/9.25)