

Nettoyer - Protéger - Entretenir Pierre Calcaire adoucie - intérieur - Instructions pour pierres de diverses densités et porosités

En raison de leurs origines variées, les pierres calcaires peuvent avoir des caractéristiques très différentes. Un de leur point commun, en plus d'un aspect inimitable, est leur besoin d'un traitement de protection efficace. Ce dernier doit révéler la pierre, permettre un usage optimal des surfaces et assurer la longévité des revêtements.

Panorama des 3 étapes pour des instructions détaillées, voir page 2.

1

Avant les joints : Une première imprégnation facilitera l'élimination des excès de mortier de joint.

Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)


Lithofin MN Multi-Nettoyant enlève les salissures grasses et les légers voiles de ciment.



Rendement :
50 m²/1L




Diluer à 1:15 avec de l'eau.



Brosser le sol rigoureusement puis évacuer l'eau sale.



Rincer abondamment à l'eau claire.



Laisser sécher.

A noter : sur les surfaces rugueuses, les résidus de joint peuvent être éliminés avec Lithofin MN Enlève Ciment (dilué à 1:15). Faire un test préalable sur une zone cachée.

Matériel nécessaire : seau, brosse (ou mono brosse) et serpillière, raclette (ou aspirateur à eau).


2

Protection contre les taches (informations complémentaires : page 2)

Lithofin MN Stop-Tache protège contre l'huile et contre l'eau et facilite l'entretien.



Rendement :
8 m²/1L



Surface :
- Propre
- Sèche




Verser le produit dans un seau ou un récipient adapté.




Appliquer avec un balai applicateur ou un rouleau.



Essuyer les résidus de produit, les flaques et les gouttes.



Laisser sécher. Ne pas fouler le sol pendant 45 min. env.



Protéger de l'eau pendant 24 heures.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou serpillière microfibre, chiffon.


3

Entretien régulier (informations complémentaires : page 2)

Utiliser Lithofin MN Wash & Clean à chaque lavage.




Matériel nécessaire : seau, serpillière.



Ajouter une dose (20ml) par seau d'eau.



Laver la surface avec la solution sans rincer.



Ne pas fouler le sol pendant le séchage.

A noter : En cas de salissures plus importantes, utiliser Lithofin MN Multi-Nettoyant.

Suivez les modes d'emploi sur les étiquettes. Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

Surfaces neuves

Avant les joints : appliquer une couche mince du produit de traitement choisi pour le traitement final sur la surface sèche et laisser sécher 6 heures environ. Ce prétraitement rendra la surface hydrofuge et facilitera l'élimination des résidus de mortier de joint.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales.

- ◆ Avant le traitement des surfaces usagées, la pierre doit être parfaitement propre. Toutes les salissures ou les résidus de produits d'entretien doivent être éliminés de la surface et des pores.
- Diluer Lithofin MN Multi-Nettoyant à 1:3, répartir la solution à la brosse ou à la serpillière et laisser agir 5 à 10 min.
- Brosser énergiquement à la main ou à la machine et attendre 5 minutes supplémentaires.
- Ajouter de l'eau en brossant puis évacuer à la raclette ou en aspirant.
- Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination complète des résidus sales.
- ◆ Laisser sécher la surface quelques jours avant le traitement de protection.



Autres types de salissures

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien	Lithofin MN Multi-Nettoyant ou Lithofin WEXA
Goudron, cire, vernis	Lithofin LÖSEFIX
Tache grasse incrustée	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire	Lithofin MN Enlève-Ciment (surfaces rugueuses seulement, dilué à 1:20)

2a Informations complémentaires sur les traitements

- ◆ Traiter une surface avec Lithofin Stop-Tache (à base d'eau, excellent oléofuge et très bon hydrofuge) ou Lithofin MN Fleckstop (à base de solvants, très bon hydro-oléofuge) protège la pierre naturelle.
- ◆ Les imprégnations LITHOFIN protègent efficacement sans modifier l'apparence. La formation des taches est largement évitée et leur élimination éventuelle est facilitée.
- ◆ La surface devient facile à entretenir et reste belle de nombreuses années.
- ◆ Ils sont sans danger pour la santé après séchage.
- ◆ Nous recommandons de renouveler le traitement tous les 5 ans environ. A l'intérieur, ce traitement peut être définitif avec un entretien adapté.

Important :

- ◆ **Avant usage, tester le produit sur une zone discrète.** Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.
- ◆ Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.
- ◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.
- ◆ Certains types de pierres peuvent foncer après le traitement. Les bouche-pores ne protègent pas des acides.

2b Autres types de traitements

- ◆ Certains produits forment un film protecteur satiné ou brillant sur les matériaux. Cette protection nécessite un entretien ponctuel. Ils ne sont appropriés qu'à un usage intérieur. Dans certains cas, ils modifient les qualités anti-dérapantes du support.
- ◆ Les pierres très absorbantes doivent être prétraitées avec Lithofin Stop-Tache. Le nombre de couches dépendra de la porosité du matériau.
- ◆ Lithofin MN Brille-Net apporte un satiné élégant intensifiant légèrement la couleur. Le traitement sera entretenu régulièrement.
- ◆ Lithofin MN Enduit procure une couleur intense ainsi qu'un fini brillant. Ce produit n'est généralement utilisé que sur les surfaces rugueuses (il ne convient pas au poli ou adouci fin).
- ◆ Lithofin Fleckstop PLUS protège contre les taches et intensifie la couleur. Cette imprégnation reste mate. Faire un test préalable pour contrôler l'effet.

A noter :

△ Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.

△ Les pierres calcaires sont sensibles aux acides tels que : vinaigre, citron, ketchup, vin, certains nettoyeurs...

Conseil : Eviter les dégraissants puissants ainsi que les produits formants des films. Ils altéreront l'apparence de vos sols et rendront l'entretien plus difficile.

Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface (F4.11gps/7.09)

Pour toute question d'ordre technique ou en cas de doute concernant ces instructions, merci de prendre contact avec notre **Service Technique tel. 04 79 25 04 80.**

La solution professionnelle

Distribution en France :

DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 · Fax: +33 (0)4 79 25 07 10 · e-mail: info@domitec.net

Fabriqué en Allemagne: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · e-mail: info@lithofin.de

www.lithofin.fr