

Nettoyage, Protection et Entretien des Carreaux Ciment

La grande majorité des carreaux ciment sont fabriqués dans les pays méditerranéens comme le Maroc et le sud de l'Espagne. Ils sont souvent de couleurs vives et décorés avec des motifs traditionnels. Les carreaux sont fragiles et absorbants ce qui rend un traitement de protection indispensable. Le traitement améliore non seulement l'apparence mais facilite également l'entretien. Les instructions suivantes s'appliquent aux carreaux non traités en usine.

Avant jointoiment

Après la pose, les carreaux doivent être traités avec Lithofin MN Fleckstop. Ce traitement avant jointoiment facilitera le nettoyage des joints et préparera les carreaux pour le traitement final.

Après jointoiment




Tous les résidus de ciment doivent être nettoyés avec Lithofin MN Multi-nettoyant dilué dans de l'eau à 1:10. Une mono brosse avec un pad blanc facilitera le nettoyage.



Très important : Il ne faut utiliser Lithofin MN Enlève Ciment qu'en cas de tâches difficiles car les carreaux ne résistent pas aux acides. Le produit doit être utilisé très dilué (1:20) et rincé avec beaucoup d'eau. Il faut tester sur une zone discrète du revêtement avant utilisation.

Protection



Une fois que la surface est parfaitement propre et sèche il faut appliquer le produit de traitement. Ne pas oublier de toujours tester le produit sur une zone discrète du matériau pour voir son effet et connaître son rendement.

Deux alternatives



1. sans changement d'aspect :

L'application d'une deuxième couche de Lithofin MN Fleckstop améliorera la résistance aux tâches d'huile et de graisse et facilitera l'entretien courant. L'aspect de la surface ne changera pas sauf, peut-être,

une légère intensification de la couleur.

Veillez noter que s'il n'y a pas eu de traitement avant jointoiment une deuxième couche doit être appliquée après 4 heures.

Rendement : 10m²/L environ.

2. avec finition brillante :

Traiter la surface avec Lithofin MN Fleckstop. Après 24 heures minimum appliquer Lithofin MN Polish (liquide). Cette application additionnelle créera une finition satinée qui peut être polie.

Réappliquer Lithofin MN Polish de temps en temps et utiliser une lustreuse. Ce traitement intensifie la couleur des carreaux.

Rendement : 15m²/L environ

Entretien



Utiliser Lithofin MN Wash & Clean à chaque lavage. Les produits de nettoyage courants sont trop forts pour ces carreaux fragiles. A la place de Lithofin MN Wash & Clean ajouter Lithofin MN Brille-Net occasionnellement (tous les 4 à 6 lavages) pour maintenir l'aspect brillant.

Les produits Lithofin pour le marbre et la pierre naturelle sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Pour toute question d'ordre technique ou en cas de doute concernant ces instructions, merci de prendre contact avec notre **Service Technique TEL 04 79 25 04 80**.



Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface (35-FR6.11/5.11).

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de

La solution professionnelle

Distribution en France :

DOMITEC SARL - 73190 Saint Baldoph - Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 - Fax: +33 (0)4 79 25 07 10 - e-mail: info@domitec.net

Fabriquée en Allemagne: LITHOFIN AG - D-73240 Wendlingen - e-mail: info@lithofin.de

www.lithofin.fr