

## Lithofin KF Klinkerolie

### Beschrijving

Een speciaal product uit het Lithofin programma voor klinkers, tegels en keramiek (KF). Het behandelingsproduct voor klinkers en ongeglazuurde tegels bevat hoogwaardige oliesubstanties, geen oplosmiddelen, het is reukarm en klaar voor gebruik.

### Eigenschappen

Lithofin KF Klinkerolie trekt in de poriën, waar-door de natuurlijke kleurstructuur wordt versterkt. Daardoor lijken de oppervlakken levendiger en zijn tegelijkertijd minder gevoelig voor vuil en vlekken, dus gemakkelijker te onderhouden. Lithofin KF Klinkerolie vormt geen laag en glanst niet.

#### Technische data:

Dichtheid: 0,85 g/cm<sup>3</sup>

Uiterlijk: gelig, helder, licht

Geur: aromatisch

pH-waarde: n.a.

Vlampunt: >100° C

### Toepassing

Voor oprissen en kleurverdieping van matte, doffe, ongeglazuurde klinkertegels, Klei- en tegelplavuizen en soortgelijke keramische oppervlakken. Bij voorkeur voor vloer en wand binnenshuis.

Advies: Niet geschikt voor oppervlakken die blootgesteld zijn aan temperaturen boven 40°C.

### Verwerking

De ondergrond moet absorberend, droog en schoon zijn (droogtijd bij nieuw oppervlak 3 tot 6 weken, na reiniging ca. 2 dagen). Lithofin KF Klinkerolie met kwast of doek dun opbrengen en laten intrekken. Bij zeer poreuze oppervlakken de behandeling na een paar dagen herhalen.

Let op: Lithofin KF Klinkerolie moet in het oppervlak trekken: eventueel overschot met doek opnemen.

Niet absorberende oppervlakken kunnen niet behandeld worden. In twijfelgeval proefvlak maken.

Verbruik: ca. 7-12 m<sup>2</sup>/liter afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak.

### Houdbaarheid

Binnenshuis behoudt het bij het juiste onderhoud zijn werking jarenlang. Buitenshuis moet het in verband met de weersomstandigheden regelmatig opnieuw opgebracht worden.

### Verdere behandeling

Voor regelmatige onderhoudsreiniging mogen geen uitlopende, sterk vetoplossende middelen worden gebruikt. Met Lithofin KF Onderhoudsproduct of Lithofin GLASTILAN wordt de werking van Lithofin KF Klinkerolie aanzienlijk verlengd en ondersteund.

### Opslag

Koel en afgesloten. Tot ca. 4 jaren houdbaar.

### Milieubescherming

Niet in het riool terecht laten komen.

Opruiming: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

Afvalsleutel AVV 070199.

### Veiligheid

Ingrediënten: minerale oliën, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

Symbol 08, Gevaar, Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Bevat

Orange, zoet Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Achter slot bewaren.

ADR 2015: Geen gevaarlijke stof.

### Verpakking

1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5 liter container (2 st. in doos)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plaats. (BNL11.15/11.15)