

## Lithofin Anti-Slip Set voor gladde oppervlakken

### Beschrijving

Lithofin Anti-Slip Set bestaat uit een speciale reiniger en het anti-slip product. Het is geschikt voor het slipvrij maken van gladde oppervlakken van keramiek, email en natuursteen.

**Speciale Reiniger:** mild-alkalische reiniger voor het verwijderen van olieachtige, vette verontreinigingen van keramiek en natuursteen.

#### Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup> pH-waarde: ca. 10  
 Uiterlijk: vloeibaar, geelachtig Geur: niet specifiek  
 Oplosbaarheid in water: volledig

**Anti-Slip product:** fluoridehoudend product voor het opruwen van keramische en granieten oppervlakken.

#### Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup> pH-waarde: ca. 3  
 Uiterlijk: vloeibaar, roodachtig Geur: niet specifiek  
 Oplosbaarheid in water: volledig

### Eigenschappen

Lithofin Anti-Slip product reageert chemisch op het oppervlak van keramiek, email en silicaathoudende natuursteen en verwijdert minuscule bestanddelen door deze op te lossen. De zo ontstaande microscopisch kleine verdiepingen leiden tot een hogere glijweerstand, d.w.z. het oppervlak is stroever.

### Toepassingsgebied

Om oppervlakken antislip te maken. Bijzonder geschikt voor porcelein, verglaasde keramiek en natuursteen zoals graniet, gneiss enz. Deze behandeling werkt ook op vochtige oppervlakken. Voor binnen en buiten.

### Gebruiksaanwijzing

**1. Voorbereiding:** Het oppervlak moet zorgvuldig gereinigd worden. Hiertoe Lithofin Speciale Reiniger met water max. 1:5 verdunnen en met een spons opbrengen. Het te behandelen oppervlak zorgvuldig met de ruwe padzijde van de spons reinigen. Bij sterkere verontreiniging puur toepassen. Het schone oppervlak goed met water naspoelen en drogen.

**2. Uitvoering:** Op een onopvallende plaats een proefvlakje behandelen en daarbij de inwerkingstijd bepalen. Bij een te sterke werking het product max. 1:5 met water verdunnen. Natuursteen vooraf bevochtigen en met een doek oppervlakkig drogen.

Lithofin Anti-Slip product op het oppervlak aanbrengen en meteen en gelijkmatig met de tweede spons verdelen (beschermende handschoenen gebruiken). Er moet een duidelijke vloeistoffilm op het oppervlak staan. De vloeistof gedurende de inwerkingstijd voortdurend al vegend met spons verdelen. Schuim vermijden. Eventueel nog wat product toevoegen, in geen geval laten indrogen (werkt alleen in vloeibare toestand!). Controleer de slipweerstand door met een spons krachtig over het oppervlak te wrijven en stop hiermee als de gewenste slipveiligheid bereikt is.

**3. Beëindiging:** Een weinig water en een scheut Lithofin Speciale Reiniger toevoegen, meteen verdelen en vloeistof opnemen of afspoelen. Goed met schoon water nawassen of afspoelen. Klaar!

**Belangrijk, let op:** Het onverdunde product mag vooral niet op kwetsbare oppervlakken (gepolijst kalksteen, marmar, lak, hout, tapijt, geëloxeerde oppervlakken, e.d.) terecht komen. Spetters meteen afwassen. Aangrenzende metalen en niet te bewerken oppervlakken beschermen.

Tegelwerk moet vóór behandeling schoon zijn, vooal vrij van vetfilms en resten van onderhoudsmiddelen.

De temperatuur van het oppervlak moet bij verwerking tussen 10°C en 25°C liggen. Vloerverwarming uitschakelen. Het oppervlak ondergaat in het microscopische bereik een duurzame verandering. Vuilafstotende oppervlakten hebben geen uitwerking meer.

Niet geschikt voor acryl-badkuipen en andere kunststoffen. Hoogglanzende en gepolijste oppervlakken worden matter. De kleur van natuursteen kan lichter worden. Het is beslist noodzakelijk eerst een proefstukje te doen.

**Verbruik:** max. ca. 6 m<sup>2</sup> per set.

**Opslag:** koel en gesloten op een goed geventileerde plaats bewaren. Max. ca. 3 jaar houdbaar.

### Verdere behandeling

Graniet en andere natuursteen dient behandeld te worden met Lithofin MN Vlekstop en onderhouden met Lithofin MN Wash&Clean

Keramische tegels dient men te onderhouden met Lithofin FZ Onderhoudsreiniger en Lithofin FZ Intensiefreiniger.

### Milieubescherming

De inhoudsstoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens de EU wetgeving. Fosfaatvrij.

**Opruiming:** Uitsluitend verdund met het afvalwater wegspoelen.

Verpakking is van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en recyclebaar. Uitgespoelde verpakkingen kunnen op de desbetreffende inzamelpunten voor stoffen die geschikt zijn voor hergebruik worden afgegeven (zie aanwijzing op het etiket).

### Veiligheid

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP)

#### Speciale Reiniger:

Symbol GHS05, Gevaar

Ammoniumhydrogendifluoride. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving. Ingrediënten: 5-15% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, reukstof geraniol.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP) Anti-Slip product:

Symbol GHS05, Gevaar

Poly(oxy-1,2-ethanediyl). Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog-bescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

| ADR2015: aanduidingen voor transport |               |                                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| VE                                   | VE-aanduiding | gegevens op transportdocument   |
| a)                                   | LQ            | geen, want beperkte hoeveelheid |

### Verpakking (VE)

a) Set met 250ml Speciale Reiniger, 250ml Anti-Slip product, 2 sponzen, beschermende handschoenen, gedetailleerde gebruiksaanwijzing, (10 sets per karton)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeteerd. (BNL2.16gps/6.15)